

I.ME.CA

VENDEMMIATRICE HS30 EVO



I.ME.CA s.n.c.

Via Valcunsat, 5 • Casarsa della Delizia • Pordenone • Italy


Tel. +39.0434.871271

e-mail: info@imeca-sacaia.it • www.imeca-sacaia.it





REGOLAZIONE MULTIPLA DELLA CARATTERISTICA DI SCUOTITURA



SISTEMA DI PULIZIA SUPPLEMENTARE CON SEPARATORI E DERASPATORI INTEGRATI NELLE VASCHE



CAMERA DI RACCOLTA ANCORA PIÙ AMPIA



INGRASSAGGIO CENTRALIZZATO



CONSOLE DI COMANDO ELETTRONICO CON JOYSTICK ERGONOMICO E MONITOR DEDICATO PER IL CONTROLLO DELLE FUNZIONI DIRETTAMENTE DAL POSTO GUIDA



CAPACITÀ VASCHE DI RACCOLTA 4800 LITRI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza compreso timone	4750 mm	Larghezza	2500 mm
Altezza min.	3200 mm	Altezza in assetto stradale	3350 mm
Altezza di scavallamento minima	2400 mm	Peso	5800 kg
Ruote	405/70 R20 MP522	Potenza richiesta (versione full optional)	59 Kw (80 CV)
Omologazione stradale	40 km/h senza permessi "veicolo eccezionale" (Italy)	Freno di servizio	Idraulico
Sollevamento verticale	600 mm	Altezza minima di raccolta	150 mm
Numero scuotitori std (max)	10 + 10 (16 + 16)	Sistema di scuotitura	Scuotitore in materiale plastico ad arco fissato su due montanti entrambi mobili
Altezza di scarico	3200 mm	Capienza vasche	2 x 2400 l
Trasporto del prodotto	Scaglie inclinate inferiori — Nastro principale ad anello — Nastro trasversale per lancio su vasche	Comandi con regolazione continua (proporzionali)	Nr. 4 controlli proporzionali nella versione full optional più Nr. 2 separati per marcia avanti e rallentamento in discesa per la trasmissione idrostatica
Involucri nastri trasportatori	Acciaio INOX AISI 304	Trasmissione	Idrostatica con motori Poclain da 1000 cm ³ in circuito aperto e regolazione in pressione tramite comando proporzionale
Gruppo oleodinamico	Indipendente dal trattore con Nr. 4 pompe ad ingranaggi e accoppiatore	Serbatoio olio e gruppo pompe	Portato su sollevatore trattore capienza 85 l
Componenti oleodinamici	Bosch — Rexroth	Circuito idraulico	Con tubi rigidi fissati al telaio tramite collari in plastica e raccordatura con tubo flessibile
Ingrassaggio	Semi — centralizzato	Comandi	Centralina elettronica con monitor dedicato
Miglioramento pulizia prodotto con Nr. 2 aspiratori supplementari sopra le vasche	Optional	Miglioramento pulizia prodotto con separatore + deraspatore	Optional

La ditta **I.ME.CA.** declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze qui contenute; inoltre, si riserva il diritto di apportare alle proprie macchine quelle modifiche che riterrà necessarie o utili senza però pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

I.ME.CA. Company declines all responsibility in case of possible inaccuracies contained in this document. Moreover, I.ME.CA. reserves the right to modify its own products with changes retained necessary of useful without altering the main technical features.